

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE BE

Kontroll av	Utførelse
1. Kontroller om det er riktig dekkdimensjon og kode (hastighet og vekt) på et av tilhengerens dekk	Vis i vognkort
2. Kontroller om tilhengerens hjul er forsvarlig å kjøre med, av hensyn til slitasje og skader	Mønsterdybde: 1,6 mm på sommerdekk til tilhenger med tillatt totalvekt mindre enn 3500 kg 3 mm på vinterdekk Slitasje Skader på dekk og felg og sprekkdannelse på dekk
3. Foreta en bremseprøve	Bremseprøve utføres i lav fart (30-50 km/t) (sensor hjelper til med å finne sted)
4. Kontroller om tilhengerens lys og reflekser virker i henhold til krav.	Påbudt lysutstyr på bil og tilhenger kontrolleres. Husk refleks
5. A) Kontroller om det er varmgang i tilhengerens bremses, hjullager eller dekk. B) Forklar hva som kan være årsak til evt. Varmgang	A) Kontrolleres ved å kjenne på tilhengeres trommel, dekk og felg; etter kjøring. B) Mulige årsaker: Lavt lufttrykk, bremsene henger på eller er feiljustert og at hjullager er defekt eller for stram.
6. Gjør rede for hvor stort koplingslast (kuletrykk) tilhengeren kan ha i dette vogntoget.	- Opplysninger gitt i vognkortet for bil og henger brukes. - Det bør også sjekkes ut mot opplysninger på typegodkjenningsplata

7. Forklar hvordan kopplingslasten (kultrykket) kan kontrolleres.	Det kan brukes vekt eller kandidaten kan beregne vekta ved å løfte på draget. (Kun på enkelaksel)
8. Gjennomfør kontroll av tilhengerkoling og drag.	Kandidaten skal se etter: - Sprekkdannelser og ulovlig sveising - Vridning - Festeordninger mellom kule, hanske og drag.
9. Påvise hvor stor tilhenger du kan trekke med dette kjøretøyet.	Kandidaten skal hente opplysninger fra. - Bilens vognkort - Kontrollere typegodkjenningsplate på krok
10. Gjør rede for krav som stilles til speilutrustning på vogntoget	Kandidaten skal vite at speil skal: - Gi god oversikt bak - Tilhenger skal være synlig i ett av speilene - Speil skal ha en speil flate på minst 70 cm² og være konstruert slik at de gir etter ved en kraft på 25 kp parallelt med kjøretøyets lengderetning
11. Kontroller om dekkene på tilhenger tilfredsstiller krav til mønsterdybde	På tilhenger med tillatt totalvekt med mindre enn 3500 kg: - Sommerdekk minst 1,6 mm - Vinterdekk minst 3 mm